

# CT3000——高效低耗、极致简约



CT3000为华为分体云终端产品，采用ARM平台设计。整机功耗小于6W，绿色时尚。采用Linux作为基础操作系统，全面兼容ICA和RDP协议，加之嵌入式SoC云计算芯片，实现本地硬解码，满足更高的多媒体需求，尽享云端多媒体更高、更快新体验。

主要应用于电教室，呼叫中心或普通办公。支持双屏显示输出。其中根据不同的场景需求分为两类：

#### • CT3000 Linux安全版

操作系统基于Linux版本进行安全定制，USB端口仅能接鼠标键盘，禁用数据读写等其它功能。本地存储不映射，可有效保护信息资产安全，适合于有安全需求的研发、财务等办公场景。

#### • CT3000 Linux自由版

操作系统基于Linux版本进行裁剪，适合于对安全没有严格限制的自由办公场景。



## [ 产品特点 ]

### • 聚焦云计算

全面兼容ICA和RDP协议，专业云计算团队，竭诚为您量身打造云计算整体解决方案。

### • 支持高清视频播放

采用嵌入式云终端方案，实现本地硬解码，支持高清视频播放，尽享云端多媒体更高、更快新体验。

### • 高安全、可集中、少维护

采用自主研发的云操作系统，更安全可靠；采用集中管理，更低维护量，更低成本。

### • 精工打造，摆放自如

高集成度，身形时尚，集优雅内涵于一身；可卧于桌面，超强环境适应、协调能力。

### • 超低功耗，节能领先

整机功耗小于6W，尽显绿色时尚，带您体验绿色工作新主张。

## [ 接口说明 ]



图1-1 CT3000的接口与按钮

## [ 硬件配置 ]

项目	描述
处理器	Hi3716C ARM Cortex A9 1.0GHz
内存	DDR3 : 1G
存储	1G Nand Flash
网络	1个千兆 ( RJ-45 )
USB接口	4个USB 2.0标准接口 支持USB键盘 支持USB鼠标 支持USB存储、USB打印机等USB接口设备
显卡	本地支持24位真彩色显示 两路 ( DVI&VGA ) 同源输出最大分辨率 : 1920x1200@60Hz
音频接口	输出 : 3.5mm小型接口 输入 : 3.5mm小型接口

## [ 其他规格 ]

项目	描述
尺寸	105mm * 105mm * 29mm
重量	主机 : 0.2kg
功耗	5.4W
电源	5V/3A DC直流电源
认证	CCC、CE、FCC、VCCI、RoHS
工作温度	0°C - 40°C
工作湿度	30%-90%，无凝结

## [ 软件配置 ]

项目	描述
操作系统	Linux
桌面协议	ICA/RDP
桌面应用	Citrix ICA客户端 ICA HDX高清播放 RDP远程桌面 系统设置
管理	支持通过云终端管理系统CCTM进行远程管理： 终端分组添加 终端管理与升级 支持远程配置、更新 本地管理： 支持PING等网络功能 可查看系统信息 可进行分辨率、键鼠等设置
安全性	安全版禁用USB存储设备 系统禁止文件写入 可设置登录口令

